



# AHŞAP PARKE MERDİVEN SERT YAĞ

Ahşap parke ve merdiven yüzey koruması için sert yağ



1 Lt tek kat yaklaşık  
10 m<sup>2</sup> alan yapar.



Çocuk oyuncacı  
için uygundur.



10-12 saat sonra tekrar  
uygulama yapılabilir.



## Özellikleri:

UV korunmalı, aşınmaz, su itici ve nem düzenleyici sert zemin yağı. Açık gözenekli, sağlam, nefes alabilen bir yüzey oluşturur ve yüzeyi kire karşı korur. Ahşap zeminlerin ihtiyaçlarına en uygun şekilde hazırlanmıştır. Aktif maddeler içermez, düşük kokulu ve doğal içerik bazlıdır. Sandalye tekerleri için uygundur. Bakımı kolay yüzeyler oluşturur, yüzeyi ev kimyasallarına ve alkole karşı dirençli hale getirir. Uygulama yapılan yüzeyler DIN EN 71-3 (Çocuk Oyuncak Güvenliği) ve DIN 53160'a (Salya ve Tere Karşı Dayanıklılık) için uygundur.

## Kullanım Alanları:

Normalden yoğun olarak kullanılan ahşap zeminler, parkeler, iç mekandaki döşeme tahtaları ve kayma güvenliğini sağlamak için merdivenlerin korunması içindir.

## Malzeme İçeriği(VdL-RL 01):

Bitkisel yağ, modifiye bağlayıcı, etiketsiz sicatifler, aromate olmamış beyaz ispirto, butanon oksim.

## Teknik Bilgiler:

20 °C'de yoğunluk: yaklaşık 0,908 - 0,941 g/cm<sup>3</sup>  
(DIN 51757)

Uygulama miktarı: yaklaşık 80 g/m<sup>2</sup>

## Renkler:

Şeffaf, beyaz, pelesenk, tik, rustik meşe, antik meşe

## Depolama:

Orjinal ambalajında kuru ve serin yerde saklayın. Dondan koruyun. Ürünü kullandıktan sonra ambalajın kapağını daima sıkıca kapatın.

## Bertaraf:

Sadece tamamen boş ambalajları geri dönüşüme veriniz. Sıvı atıkları Sıvı Atık Merkezine veriniz. (ATIK KODU-Nr.08 01 11)

## Su Tehlike Sınıfı:

WGK 2 (Su için tehlikeli)

## Uyarılar:

Zararsız ürünleri bile kullanırken koruyucu önlemlerin alınması gereklidir. Uygun koruyucu kıyafet giyin. Çocukların ulaşamadığı yerlerde saklayınız. İşleme ve kurutma sırasında ortamı havalandırınız. İyi havalandırılmış mekanlarda kullanın. Göz ile temas halinde derhal bol su ile yıkayınız. Tekrarlanan temas kuru ve çatlak cilde yol açabilir. Buharları uyku hali ve baş dönmesine yol açabilir. Ateş kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmeyin. Kanalizasyona dökmeyin. Yanlışlıkla içildiğinde derhal doktora başvurun ve ambalaj veya etiketi gösterin. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

## İŞLEME

### Ön Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru, kir, wax ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. Ham zeminleri 150 kumlu zımpara ile mobilyaları İse 220 kum zımpara ile zımparalayın ve tozdan arındırın.

### İşleme:

(Objenin ısısı > 15 °C, ahşabın nemi 8-12 %)  
Kullanımdan önce yağı iyice çalkalayın. 10 °C altında işlem yapmayın. Yumuşak bir fırça veya rulo (tıftık silindiri, 4 mm) ile ince sürün, ancak çok az olmasın. Her katta 20-30 dakika sonra emilmeyen fazla yağı temiz bir tüy bırakmayan bezle tamamen alın, aksi takdirde eşit olmayan parlak ve kurumayan bir yüzey oluşur. İşlemi 2-3 kere tekrarlayın ta ki yüzey yağı emmeye kadar. Her uygulamadan önce, yüzeyi 240/280 kum zımpara ile düzeltin. Günde yalnızca bir kat sürün. İyice havalandırıp bir gece kurumaya bırakın.

### Tüketim:

Ahşabın emiciliğine bağlı olarak 1 litre tek kat yaklaşık 10 m<sup>2</sup> alan yapar.

### Kuruma Süresi:

(20 °C ve %50 göreceli hava nemi)  
Uygulama yapılmış yüzeylerde 24 saat sonra yürünebilir, tamamen kullanım 8 ila 14 gün sonradır. Kuruma esnasında yüzey su ile temas etmemelidir.

### Aletlerin Temizliği:

Kullanımdan hemen sonra aletleri CLOU Genel Boya Sökücü veya CLOU EV Tiner ile temizleyebilirsiniz.

### Özel Notlar:

Yağ ile kullanılan bezlerin kendi kendine yanma tehlikesi vardır. Bu nedenle kullanımdan sonra bezi suya basınız ve açık halde dışarıda kurutunuz. Ürünün kendisi yanıcı değildir ve kendi kendine tutuşmaz.